

PRODUCTO	10084
APLICACIONES	Pegado de grandes superficies.
PROPIEDADES	Adhesivo con pegajosidad permanente y baja viscosidad, óptimo para aplicaciones en spray.
DESCRIPCIÓN	Base química: Caucho. Composición: Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE Color: Ámbar / Marrón Formato: Easy melt
DATOS TÉCNICOS	Viscosidad (180 °C): 800 ± 300 Cp Temperatura de reblandecimiento: 70 ± 5 °C Temperatura de aplicación: 140 °C - 170 °C Tiempo abierto: Permanente
PRESENTACIÓN	Industrial.
INFORMACIÓN	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").

REVISIÓN 5 / 5 / 2014

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007

