

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b>       | <b>12050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>APLICADORES</b>    | simHM12 P 100 W<br>simHM12 P 180 W<br>simHM12 I 300 W<br>simHM12 HD 400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>APLICACIONES</b>   | Cerámica, metal, plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROPIEDADES</b>    | Adhesivo de viscosidad media que proporciona uniones elásticas y resistentes sobre numerosos materiales incluidos cerámicas, metales y plásticos (excepto PE, PP y PTFE).                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | <p><b>Base química:</b> EVA</p> <p><b>Composición:</b> Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE</p> <p><b>Color:</b> Amarillo</p> <p><b>Diámetro:</b> Ø 11,4 ± 0,40 mm</p> <p><b>Longitud:</b> 100 / 200 / 300 mm ± 5 mm</p>                                                                                                                                        |
| <b>DATOS TÉCNICOS</b> | <p><b>Viscosidad (180 °C):</b> 9.000 ± 2.500 Cp</p> <p><b>Temperatura de reblandecimiento:</b> 88 ± 5 °C</p> <p><b>Temperatura de aplicación:</b> 180 °C - 210 °C</p> <p><b>Tiempo abierto:</b> 30" - 40" (medio)</p> <p><b>Tiempo de fijación:</b> 15" - 20"</p>                                                                                                                       |
| <b>PRESENTACIÓN</b>   | Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja<br>600 kg por Pallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMACIÓN</b>    | Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives"). |
| REVISIÓN 5 / 5 / 2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17  
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12  
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es  
www.simes.es

## EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es  
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66  
F +34 948 33 02 53



Management  
System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 1100008007

