

PRODUCTO	43001
APLICACIONES	Universal. Gran flexibilidad incluso en clima frío.
PROPIEDADES	Adhesivo incoloro con buena adherencia sobre numerosos sustratos tales como madera, cartón, telas, vidrio, cerámica y ciertos plásticos como ABS, PVC (rígido), PS, PMMA y PC.
DESCRIPCIÓN	Base química: EVA Composición: Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE Color: Blanco / Translúcido Diámetro: Ø 43,1 ± 0,40 mm Longitud: 43 mm ± 3 mm
DATOS TÉCNICOS	Viscosidad (180 °C): 10.000 ± 3.000 Cp Temperatura de reblandecimiento: 85 ± 5 °C Temperatura de aplicación: 170 °C - 210 °C Tiempo abierto: 45" - 55" (largo) Tiempo de fijación: 25" - 30"
PRESENTACIÓN	Granel 10 kg por Caja 480 kg por Pallet
INFORMACIÓN	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").
REVISIÓN 5 / 5 / 2014	

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007

