

PRODUCTO	43050
APLICACIONES	Cerámica, metal, plástico.
PROPIEDADES	Adhesivo de viscosidad media que proporciona uniones elásticas y resistentes sobre numerosos materiales incluidos cerámicas, metales y plásticos (excepto PE, PP y PTFE).
DESCRIPCIÓN	Base química: EVA Composición: Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE Color: Amarillo Diámetro: Ø 43,1 ± 0,40 mm Longitud: 43 mm ± 3 mm
DATOS TÉCNICOS	Viscosidad (180 °C): 9.000 ± 2.500 Cp Temperatura de reblandecimiento: 88 ± 5 °C Temperatura de aplicación: 180 °C - 210 °C Tiempo abierto: 30" - 40" (medio) Tiempo de fijación: 15" - 20"
PRESENTACIÓN	Granel 10 kg por Caja 480 kg por Pallet
INFORMACIÓN	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").

REVISIÓN 5 / 5 / 2014

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007

