

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

1.1 Identificateur du produit :

Adhésif RÉF. : --030.

1.2. Usages pertinents identifiés et usages déconseillés du produit :

Usage spécifique : adhésif thermofusible.

1.3. Informations du fournisseur de la fiche technique de sécurité :

Compagnie :

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Adresse : Polígono Industrial Ampliación Comarca 1 - Calle L, 15 - 17

Ville : Orkoien, 31160

Province : Navarre

Pays : Espagne

Téléphone : +34 948 33 04 12

Fax : +34 948 33 02 53

E-mail: comercial@grupodesa.es

1.4. Téléphone d'urgence :

Téléphone de la compagnie

(L - J 8h30 à 17h30 et V 8h00 à 15h00):
+34 948 33 04 12.

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange :

› **Le produit n'est pas classé comme dangereux, conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP).**

2.2. Éléments de l'étiquette :

Le produit n'est pas classé comme dangereux, conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP).

2.3. Autres dangers :

Le contact avec le produit fondu peut provoquer des brûlures.

3 COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

› Aucun des composants du produit n'est classé comme dangereux, conformément au règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH).

01 / 2020

1 / 7

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTATION

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt/fr

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007



4 PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers soins :

› **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES** : aucune mesure spéciale n'est nécessaire. Il existe un risque de brûlures lorsque le produit est fondu.

› **INHALATION** : à l'état solide, le produit ne diffuse aucune vapeur. L'exposition prolongée aux vapeurs du produit fondu peut provoquer une légère irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. En cas de symptômes d'irritation pendant la manipulation du produit fondu, sortir à l'extérieur. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

› **YEUX** : le contact du produit fondu avec les yeux peut provoquer des brûlures graves. Laver à l'eau propre pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin immédiatement.

› **PEAU** : il n'existe aucun risque en cas d'utilisation normale du produit à l'état solide. En cas de brûlures provoquées par le produit fondu, laver immédiatement à l'eau, JAMAIS avec des dissolvants. Ne pas essayer de retirer le produit de la peau. Consulter un médecin.

› **INGESTION** : il est peu probable que le produit soit avalé s'il est utilisé normalement. Si cela se produit, il n'est pas prévu que cela ne provoque un quelconque symptôme adverse, mais si tel est le cas, consulter un médecin.

› **RECOMMANDATION POUR LE MÉDECIN** : les brûlures doivent être traitées comme des brûlures thermiques. Le produit disparaîtra au fur et à mesure de la guérison, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de le retirer immédiatement de la peau.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et retardés :

› Aucun effet adverse n'est prévu lorsque le produit est à l'état solide.

› À l'état fondu, le produit peut provoquer des brûlures, voire une légère irritation des yeux, de la peau ou des voies respiratoires à l'issue d'une exposition prolongée.

4.3. Indication des soins médicaux et des traitements spéciaux à dispenser immédiatement :

› Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTATION

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt/fr

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007



5

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction :

- › **APPROPRIÉS** : produit chimique sec, mousse, dioxyde de carbone.
- › **NON APPROPRIÉS** : l'application directe d'un jet d'eau disperse le produit.

5.2. Dangers spécifiques dérivés de la substance ou du mélange :

- › **Produits de combustion dangereuse** : acide acétique, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

5.3. Recommandations pour le personnel de lutte contre l'incendie :

- › Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

6

MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'intervention :

- › Éviter le contact avec le produit fondu ainsi que l'inhalation de vapeurs. Éloigner le personnel dont la présence n'est pas nécessaire.
- › **Protection personnelle** : vêtements et gants adéquats pour éviter le contact avec le produit fondu. En présence de vapeurs du produit fondu, il est recommandé d'utiliser un masque de protection.

- › Pour traiter le produit, il faut le ramasser lorsqu'il s'est solidifié et a refroidi.

6.2. Précautions relatives à l'environnement :

- Isoler le matériel déversé et le conserver à l'écart des aquifères. Éviter sa dispersion.

6.3. Méthodes de contention et produit de nettoyage :

- Le produit déversé doit être ramassé immédiatement et conservé dans des récipients adéquats, pour écarter le risque de glissade.

7

MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à adopter pour manipuler le produit en toute sécurité :

- › Aucune précaution spéciale n'est nécessaire, à condition d'utiliser le produit aux fins prévues.
- › **Température d'application recommandée** : 170 - 210 °C.
- › Éviter le contact direct avec le produit fondu et respecter la température d'application recommandée.
- › Éviter de manger, boire ou fumer dans les zones de travail.

7.2. Conditions pour un stockage en toute sécurité incluant d'éventuelles incompatibilités :

- › Conserver le produit dans son récipient d'origine fermé, à une température comprise entre 0 et 40 °C.
- › **Prévention des incendies et des explosions** : éviter le contact avec les matériaux oxydants. Réduire au minimum la production et l'accumulation de poussière.



8

CONTRÔLE D'EXPOSITION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle :

Le produit ne contient pas une quantité importante de substances ayant des valeurs d'exposition limites, qui exigent un contrôle sur le poste de travail.

› **Valeur seuil limite (TLV) ACGIH :**

non établie.

› **Allemagne (MAK) :** non établie.

› **Royaume-Uni (OES) :** non établie.

8.2. Contrôles de l'exposition :

› **CONTRÔLES TECHNIQUES ADÉQUATS :**

il est recommandé de rénover le volume d'air sur le lieu de travail 10 fois par heure. La ventilation doit être adaptée aux conditions d'utilisation.

› **Mesures de protection individuelle :**

› **PROTECTION DES YEUX ET DU**

VISAGE : elle n'est pas nécessaire en conditions normales. Porter des lunettes de protection et se protéger entièrement le visage si l'application concrète comporte un risque de projection ou d'éclaboussement.

› **PROTECTION DE LA PEAU :** en cas

d'exposition prolongée au produit solide, porter des gants en polychlorure de vinyle ou en caoutchouc de nitrile. Porter des gants de protection contre les brûlures pour travailler avec le matériel fondu.

› **PROTECTION RESPIRATOIRE :**

elle ne s'avère pas nécessaire si la ventilation est suffisante. En cas d'accumulation de vapeurs, utiliser un appareil de respiration équipé d'un filtre de classe A.

› **DANGERS THERMIQUES :** porter

des gants à isolation thermique pour éviter les brûlures.

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12

F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es

www.simes.es

EXPORTATION

export@grupodesa.es

www.simes.es/hotmelt/fr

T +34 948 33 52 66

F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007



9

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations relatives aux propriétés physiques et chimiques de base :

› ASPECT :	Translucide
› ODEUR :	inodore à l'état solide légère odeur caractéristique à l'état fondu
› SEUIL OLFACTIF :	non applicable
› pH:	non applicable
› POINT DE FUSION :	87 °C (température de ramollissement)
› POINT D'ÉBULLITION :	non applicable
› POINT D'INFLAMMATION :	> 250 °C (coupelle ouverte)
› TAUX D'ÉVAPORATION :	non applicable
› INFLAMMABILITÉ :	non disponible
› LIMITES D'INFLAMMABILITÉ :	non applicable
› LIMITES D'EXPLOSIVITÉ :	non applicable
› PRESSION DE VAPEUR :	non applicable
› DENSITÉ DE VAPEUR :	non applicable
› DENSITÉ RELATIVE :	0,98
› SOLUBILITÉ DANS L'EAU :	insoluble
› COEFFICIENT DE DISTRIBUTION N-OCTANOL / EAU :	non disponible
› TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION :	non disponible
› TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION :	220 °C
› VISCOSITÉ :	10 000 cP à 180 °C
› PROPRIÉTÉS EXPLOSIVES :	non applicable
› PROPRIÉTÉS COMBURANTES :	non applicable

01 / 2020

5 / 7

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

EXPORTATION

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt/fr

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007



9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11 INFORMATION TOXICOLOGIQUE

12 CONSIDÉRATIONS D'ORDRE ÉCOLOGIQUE

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

01 / 2020

6 / 7

9.2. Informations supplémentaires :

› **Contenu dans composés organiques volatiles** : 0 %.

› **Contenu dans les solides** : 100 %.

10.1. Réactivité :

Non réactif.

10.2. Stabilité chimique :

Stable en conditions environnementales et d'application normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses :

La décomposition thermique du produit peut produire de l'acide acétique, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone.

10.4. Conditions à éviter :

Ne pas dépasser la température d'application recommandée (voir point 7.1.).

10.5. Matériaux incompatibles :

Conserver à l'écart d'agents oxydants.

10.6. Produits dangereux issus d'une décomposition :

Il ne s'en produit aucun. Il ne se produit aucune polymérisation dangereuse.

Aucun symptôme d'intoxication provoqué par le produit manipulé correctement n'a été décrit (voir point 7.1.) et pour son usage spécifique (voir point 1.2.).

L'inhalation des vapeurs du produit fondu peut provoquer une légère irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. L'ingestion est peu probable et si elle se produit, aucun effet adverse n'est prévu.

Il n'existe aucune information disponible.

› Les restes de ce produit ne sont pas catalogués comme déchets dangereux.

› **Code LER du déchet** : 08 04 10 « Déchets de colles et mastics, différents de ceux indiqués dans le code 08 04 09 ».

› Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères.

› Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau.

› Dans la mesure du possible, recycler et récupérer le produit.

› Il peut être éliminé par combustion contrôlée.

› **Dispositions locales** : les compagnies qui retirent, manipulent, éliminent ou transportent ces déchets doivent remplir la norme Dir. 91/156/CEE ou toute autre directive locale.

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12

F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es

www.simes.es

EXPORTATION

export@grupodesa.es

www.simes.es/hotmelt/fr

T +34 948 33 52 66

F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007



14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- › **Transport routier (ADR) :**
Marchandise non dangereuse.
- › **Transport ferroviaire (RID) :**
Marchandise non dangereuse.

- › **Transport aérien (ICAO/IATA) :**
Marchandise non dangereuse.
- › **Transport maritime (IMO/IMDG) :**
Marchandise non dangereuse.

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementation et législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques au produit :

› Tous les composants du produit ont été enregistrés conformément aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique :

› Aucune information spécifique du produit n'est disponible. Compte tenu de la nature non dangereuse de ses composants, le produit final n'est pas catalogué comme dangereux et n'est pas soumis à l'étiquetage spécial selon la réglementation en vigueur.

16 AUTRES INFORMATIONS

L'information contenue dans cette fiche de sécurité se base sur la connaissance et les expériences actuelles. Cette information a été conçue comme une notice d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination du produit et ne représente aucune garantie ou spécification de la qualité ; elle n'établit pas non plus une quelconque relation juridique contractuelle.

Grupodesa Fasteners S.A.U. n'exerce aucun contrôle sur les usages donnés à ses produits. Un usage différent de celui indiqué ou le mélange avec d'autres produits pourrait impliquer des dangers non prévus.

L'utilisateur final est tenu de déterminer l'adéquation de l'usage du produit à son processus de production et d'adopter les précautions nécessaires pour préserver l'intégrité des personnes et des biens concernés par l'utilisation du produit.

