

PRODUTO	18030
APLICADORES DE COLA	simHM18 HD 600 W
APLICAÇÕES	Universal
PROPRIEDADES	Cola incolor com boa aderência sobre vários substratos, tais como madeira, cartão, tecidos, vidro, cerâmica e certos plásticos como ABS, PVC (rígido), PS, PMMA e PC.
DESCRIÇÃO	Base química: EVA Composição: Produto não classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) Cor: Translúcido Diâmetro: Ø 17,90 ± 0,40 mm Comprimento: 300 mm ± 5 mm
DADOS TÉCNICOS	Viscosidade (180 °C): 10.000 ± 3.000 cP Temperatura de amolecimento: 87 ± 5 °C Temperatura de aplicação: 170 °C - 210 °C Tempo de abertura: 40" - 50" (longo) Tempo de fixação: 20" - 25"
APRESENTAÇÃO	5 / 10 / 20 Kg de granel por caixa 600 Kg por palete
INFORMAÇÃO	Todos os componentes deste produto cumprem os requisitos do Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo a materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contacto com alimentos e foram aprovados para uma utilização em colas que estão em contacto indireto com alimentos pela Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").
REVISÃO 01 / 2020	

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTAÇÃO

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt/pt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007

